



DOP015_ISOLPRO

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° DOP015_ISOLPRO

- 1. Code d'identification unique du produit type :** Clip pour IPN ép. : 4mm à 10mm

CLIP_IPN_TF06

- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, § 4 du règlement (UE) N°305/2011 :**

Etiquettes sur l'emballage indiquant le type de produit et ses caractéristiques.
Numéro de production sur l'emballage permettant la traçabilité.

- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévue par le fabricant :**

Fixation pour plafonds suspendus en utilisation intérieure.

- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, § 5 du règlement (UE) N°305/2011 :**

ISOLPRO
Zi de la Métairie
49160 LONGUÉ-JUMELLES

Marque déposée : ISOLPRO

Site web : www.isolpro.fr

- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, § 2 du règlement (UE) N°305/2011 :**

Non concerné

- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) N°305/2011 :**

Systèmes 4
Ce produit fait l'objet d'un contrôle régulier de l'acier utilisé et de la qualité du filetage en sortie de production.

- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**

Les produits concernés par cette DOP ont fait l'objet de tests conformément à la norme CE 13964-2014.



DOP015_ISOLPRO

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non concerné

9. Performances déclarées :

Acier phosphaté

Durabilité : Protection corrosion Classe B (EN 13964 – 4.8)

Réaction au feu : A1 (EN13501-1 : 2007)

Tenue sous charge statique : 50daN (CE EN 13964 – 4.3.2 : 4 , 4.2)

Précaution d'emploi :

- 2paisseur de la poutrelle 4mm à 10mm

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Mr POIRIER Mickaël

Directeur du site de Longué-Jumelles

Longué-Jumelles,
Le 23 Avril 2020

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke that crosses it, and a final diagonal stroke.