



DOP016_ISOLPRO

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° DOP016_ISOLPRO

- 1. Code d'identification unique du produit type : Demi-collier**

DMC

- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, § 4 du règlement (UE) N°305/2011 :**

Etiquettes sur l'emballage indiquant le type de produit.
Numéro de production sur l'emballage permettant la traçabilité.

- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévue par le fabricant :**

Fixation pour plafonds suspendus en utilisation intérieure.

- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, § 5 du règlement (UE) N°305/2011 :**

ISOLPRO
Zi de la Métairie
49160 LONGUÉ-JUMELLES

Marque déposée : ISOLPRO

Site web : www.isolpro.fr

- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, § 2 du règlement (UE) N°305/2011 :**

Non concerné

- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) N°305/2011 :**

Systèmes 4

- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**

Les produits concernés par cette DOP ont fait l'objet de tests internes conformément à la norme CE 13964-2014

- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :**



DOP016_ISOLPRO

Non concerné

9. Performances déclarées :

Acier galvanisé épaisseur 12/10

Durabilité : Protection corrosion Classe A (EN 13964 : 2014)

Réaction au feu : A1 (EN13501-1 : 2007)

Tenue sous charge statique : 40daN (CE EN 13964 : 2014)

Attention : La tenue sous charge dépend essentiellement de la taille et de la qualité des fixations et figes utilisées avec ces pièces.

Précaution d'emploi :

- **La charge dépend essentiellement des vis utilisées et de la qualité du support**
- Les vis de fixation du demi collier sur son support devront être choisies suivant le type et la qualité du support
- Utilisation avec de la tige filetée M6 normée CE
- Diamètre des trous de fixation : 4mm et 6mm

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Mr POIRIER Mickaël

Directeur du site de Longué-Jumelles

Longué-Jumelles,
Le 23 Avril 2020

Signature :