



DOP018_ISOLPRO

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° DOP018_ISOLPRO

- 1. Code d'identification unique du produit type : Suspentes Rapide**

SUSRAP18
SUSRAP30
SUSRAP60
SUSRAP80

- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, § 4 du règlement (UE) N°305/2011 :**

Etiquettes sur l'emballage indiquant le type de produit et ses caractéristiques.
Numéro de production sur l'emballage permettant la traçabilité.

- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévue par le fabricant :**

Fixation pour plafonds suspendus en utilisation intérieure.

- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, § 5 du règlement (UE) N°305/2011 :**

ISOLPRO
Zi de la Métairie
49160 LONGUÉ-JUMELLES

Marque déposée : ISOLPRO

Site web : www.isolpro.fr

- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, § 2 du règlement (UE) N°305/2011 :**

Non concerné

- 6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) N°305/2011 :**

Systèmes 3
Ce produit fait l'objet d'un contrôle régulier sous forme de test de mise en charge d'échantillons en sortie de production.

- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :**



DOP018_ISOLPRO

Les produits concernés par cette DOP ont fait l'objet de tests conformément à la norme CE 13964-2014 : test de charge n°BMA6-90039
Test dynamique n°BPI-6-7-0158

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non concerné

9. Performances déclarées :

Ressort acier électrozingué

Fil acier galvanisé ou électrozingué

Durabilité : Protection corrosion Classe A (EN 13964 : 2014)

Réaction au feu : A1 (EN13501-1 + A1 2013)

Tenue sous charge statique : 30daN avec crochet fermés (CE EN 13964 : 2014)

Précaution d'emploi :

- Les suspentes sont destinés à être utilisés dans des locaux intérieurs secs.
- Les crochets doivent être fermés lors de la pose.
- Ne pas utiliser ces produits en atmosphère chloré ou humide.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Mr POIRIER Mickaël

Directeur du site de Longué-Jumelles

Longué-Jumelles,
Le 23 Avril 2020

Signature :